

KÄYTTÖKOHTEET:

- ✓ S1-luokan väestönsuojissa
- ✓ Toimii väestönsuojan sulkutilana ja puhdistustilana



Temetin sulkutelttä ST-1:

Sulkutelttää käytetään S1-luokan väestönsuojissa. Se sijoitetaan väestönsuojan sisäpuolelle asennettuun kiinnityskehykseen. Sulkutelttä toimii sulkutilana, jonka tarkoituksena on estää vaarallisten aineiden pääsy väestönsuojaan suojaovea avattaessa.

Sulkutelttä on teräsputkirunkoinen ja valmistettu kangasmateriaalista, joka on vaikeasti syttyvä. Sulkutelttään muodostuu 10...50 Pa:n alipaine ulos menevän ilmavirran ollessa 15...80 l/s. Sulkutelttän kätisyys voidaan valita sopivaksi kääntämällä sulkutelttä ylösalaisin.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Putkirunkoinen
- Valmistettu PVC-kankaasta
- Varastokoot 1650 x 2150 ja 1900 x 2150
- Valmistettu Suomessa

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt tuloilmaventtiilille sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin C267/04.

